

GM

SOLUCIONES CON A2L

La gama de soluciones GM con R455 (A2L) tiene enormes ventajas para los espacios más reducidos. Productos completamente seguros y estandarizados que facilitan una rápida capacidad de respuesta y máxima eficiencia.

POTENCIA FRIGORÍFICA: 230VAC 50HZ UNITS

APLICACIÓN: CÁMARAS < 60 M2

- » TIENDAS CONVENIENCIA.
- » AUTOSERVICIO.
- » ALIMENTACIÓN ESPECIALIZADA.
- » CÁMARAS.

- ✓ Bajo potencial de calentamiento global.
- ✓ Cumple con la normativa europea F-gas.
- ✓ Rendimiento mejorado en cualquier condición.
- ✓ Dimensiones reducidas
- ✓ Solución completamente segura.
- ✓ Sin restricciones de instalación
- ✓ Instalación en pared.
- ✓ Múltiples unidades = GM + GM



R455A < 150 GWP

- Refrigerante de bajo GWP (<150) en un monobloque para instalación de pared.
- Unidades monofásicas 230VAC 50Hz.
- Gama simplificada para mejorar los volúmenes de stock.
- El uso de la misma estructura del modelo HFC actual facilita el reemplazo simple y fácil de la alternativa de bajo GWP.
- Su estandarización permite la reducción de modelos.
- Flexibilidad de uso e instalación incluso en espacios reducidos, debido a su tamaño compacto.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Montaje rápido.
- Desescarche por gas caliente.
- Tubo de expansión capilar.
- Condensadores de microcanal para reducir la carga de refrigerante.
- Condensador refrigerado por agua disponible como opción.
- Funcionamiento esclavo / maestro disponible.
- Seguridad: Interruptor HP / LP por circuito Carga de propano limitada por circuito de <150 g (1-3 circuitos por unidad).

GM 1



GM 2



GM 3

